

Domaradz, 2016-03-21

ZP.271.1.2016

**Modyfikacja treści SIWZ
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz i Domaradz**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz i Domaradz** w sposób następujący:

Załącznik do SIWZ „Przedmiar robót na remont drogi gminnej nr ewid. 237”, poz. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ilość: zamiast 22,8 m2, wpisuje się prawidłową ilość: 152 m2”.

Zmiana wynika z błędnie wpisanej wartości z pozycji poprzedniej przedmiaru robót.

Przedmiotowe zmiany nie powodują konieczności zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, stąd **termin składania ofert nie ulega zmianie.**

W załączeniu prawidłowy przedmiar robót w tym zakresie.

WÓJT GMINY

Jan Kędra

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	Remont drogi gminnej Barycz nr ewid.237			
d.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (korytowanie między koleinami) 152mbx 1m x 0,15m= 22,8m3 22.8	m ³ m ³	 22.800	
				RAZEM	22.800
2	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany)warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie między koleinami) 152mbx1m=152m2 152	m ² m ²	 152.000	
				RAZEM	152.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 152mx2,5m= 380m2 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
4	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o śr. 30 cm 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000