

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	Nawierzchnie			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		540x2,70=1458m ²	m ²	1458.000	
		1458			
				RAZEM	1458.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		1458	m ²	1458.000	
				RAZEM	1458.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-04	(420m x 0,25m)x2 = 210m ²			
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1	0816-03	3x6mb.=18mb 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą rury Pragmoo śr. 60 cm	m		
d.1	0605-08	3x6mb=18mb. 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank		
d.1	0605-05	6	ściank	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.1	0816-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - rury Pragma o śr. 80 cm	m		
d.1	0605-08	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 80cm	ściank		
d.1	0605-05	2	ściank	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01 z.o.	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na po-			
	2.12. 9901-	szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m			
	04	(na przepustach)	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
2	45233000-9	Nawierzchnie			
8	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2	0108-02	tową mechaniczną	t	30.000	
		30		RAZEM	30.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08	40mx3,5=140m2	m ²	140.000	
		140		RAZEM	140.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-01	wiąząca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		520mx3=1560m2	m ²	1560.000	
		1560		RAZEM	1560.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		1560	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
12	KNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 7 cm (pobocza)	m ²		
d.2	0204-04	(520m x 0,25m)x2 = 260m2			
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000