

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Roboty konserwacyjno remontowe				
1 Rozdział 1				
1.1 Roboty przygotowawcze				
1.1.1 KNR 202/1604/1 (1)				
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe dzwonnica 9,5*6,5*2		= 123,500000		
Ogółem:		123,50		m2
1.2 Konserwacja elewacji budynku lamusa i ogrodzenia				
1.2.1 TZKNBK 7/201/3				
Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5-m2 (poz 152)				
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000				
Powierzchnia lamusa 98,58		= 98,580000		
Daszek ogrodzenia 32,0		= 32,000000		
Ogółem:		130,580		m2
1.2.2 TZKNBK 7/202/27				
Odgrzybianie drewna metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym belek, krawedziaków-2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 184)				
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000				
		130,58		m2
1.2.3 TZKNBK 7/202/27				
Impregnacja drewna metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem grzybobójczym GONTOX W-6 2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 184)				
R= 2,000 M= 1,500 S= 1,000				
		130,58		m2
1.2.4				
1.3 Konserwacja ścian z kamienia dzwonnicy				
1.3.1 TZKNBK 16/330/3 (4)				
Wykonanie różnego rodzaju szlaków na płaszczyznach w piaskowcu uzupełnienie, szerokość szlaków do 10 cm, szlak wtopienia do 5 cm				
		26		m
1.3.2 KNRW 401/1410/1				
Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych, do 1,0-m2				
14		= 14,000000		
Ogółem:		14,00		m2
1.3.3 KNRW 401/621/5				
Wykonanie hydrofobizacji impregnacji ścian kamiennych i ceglanych metodą smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie				
powierzchnia cegły 97,8		= 97,800000		
powierzchnia kamienia 24,56		= 24,560000		
Ogółem:		122,360		m2
1.3.4 TZKNBK 8/105/3				
Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyki (poz 149)				
		62,5		m2
1.3.5 TZKNBK 7/302/3 (2)				
Impregnacja murów z kamienia y przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 preparatem Historic Lasur				
		122,36		m2

mgr inż. Janusz Leń
36-221 Błazna 288A
upr. budowlana A-649-24/83

-2-