

PRZEDMIAR

I. DRZWI DO ZAKRYSTII ZEWNĘTRZNE		
	1,85*0,77*2	2,85
II. DRZWI DO ZAKRYSTII		
	1,8* 0,75*2	2,70
III. PRZEDSIONEK BOCZNY OD ZAKRYSTII		
ściany	1,11*1,24*2	2,75
ściany	1,1*1,24*2	2,73
strop	1,11x1,2	1,33
PRZEDSIONEK BOCZNY RAZEM		6,81

KALKULACJA KOSZTÓW

I. DRZWI DO ZAKRYSTII ZEWNĘTRZNE							
8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE							
8.A-10 ELEM.PŁASKIE I KONSTRUKCYJNE TAB.1 0,17-1,26%							
ZAKRES PODSTAWY NALICZANIA 0,17-1,26%							
przyjęty procent od podstawy naliczania za 1 dm2						0,43 %	
przyjęty procent stanu zachowania						10,00 %	
podstawa	procent od	współcz.	stawka	stawka	stawka	ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	za	za	po zaokrą	jednostek	prac
	naliczania	zach.	1dm2	1m2	gleniu	m2	
6100	0,0043	1	26,23	2623	2620	2,85	7467,00

II. DRZWI DO ZAKRYSTII							
8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE							
8.A-10 ELEM.PŁASKIE I KONSTRUKCYJNE TAB.1 0,17-1,26%							
ZAKRES PODSTAWY NALICZANIA 0,17-1,26%							
przyjęty procent od podstawy naliczania za 1 dm2						0,43 %	
przyjęty procent stanu zachowania						10,00 %	
podstawa	procent od	współcz.	stawka	stawka	stawka	ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	za	za	po zaokrą	jednostek	prac
	naliczania	zach.	1dm2	1m2	gleniu	m2	
6100	0,0043	1	26,23	2623	2620	2,70	7074,00

III. PRZEDSIONEK BOCZNY							
8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE							
8.A-10 ELEM.PŁASKIE I KONSTRUKCYJNE TAB.1 0,17-1,26%							
ZAKRES PODSTAWY NALICZANIA 0,17-1,26%							
przyjęty procent od podstawy naliczania za 1 dm2						0,14 %	
przyjęty procent stanu zachowania						10,00 %	
podstawa	procent od	współcz.	stawka	stawka	stawka	ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	za	za	po zaokrą	jednostek	prac
	naliczania	zach.	1dm2	1m2	gleniu	m2	
6100	0,0014	1	8,54	854	850	6,81	5788,50

RAZEM NETTO	20329,50
--------------------	-----------------